

## TKR Standard Windows környezeti beállítások

---

( CONFIG.SYS ill. CONFIG.NT )

Ez egy Windows 95/98 -as javasolt ill. használt környezeti beállítás ( config.sys ), de Windows NT/2000/XP/Vista esetén néhány elem nincs is ill. nincs rá szükség ( A lényeg az , hogy a Windows Parancssor esetén a legnagyobb végrehajtható program mérete 600 - 610 Kbyte legyen ! ) és a környezetbeállító program esetleg nem is az adott sorrendnek megfelelően tudja produkálni a megfelelő parancsokat ( értelemszerűen manuálisan végre kell ill. lehet hajtani a megfelelő módosításokat ). A Windows NT/2000/XP/Vista esetén javasolt minden a két fájlban ( c:\config.sys ; c:\Windows\System32\config.nt ) a szükséges ill. lehetséges beállításokat végrehajtani ill. leellenőrizni, habár a program megteszí amit tud.

További információk találhatóak még a megfelelő TKR "Felhasználói Kézikönyv" - ben, a TKR egyéb dokumentációiban ill. a Windows dokumentációban.

---

```
DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS
DEVICE=C:\WINDOWS\EMM386.EXE NOEMS NOVCPI
DOS=HIGH,UMB
FILES=140
BUFFERS=20
SHELL=C:\COMMAND.COM C:\ /E:2048 /P
REM ***** Pénztárgép - Pc Interface *****
rem devicehigh=c:\penzta\samdrv.sys /N:TKR_PT01 /C:4 /T:1 /B:1 /S /P
REM ****
devicehigh=C:\WINDOWS\COMMAND\display.sys con=(ega,,1)
Country=036,852,C:\WINDOWS\COMMAND\country.sys
```

---

Windows 95/98 példa

c:\config.sys ( alap esetben egy rejtett fájl, úgyhogy láthatóvá kell tenni a "Windows\Intéző\Nézet\Beállítások" -nál )

```
DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS
DEVICE=C:\WINDOWS\EMM386.EXE NOEMS NOVCPI
DOS=HIGH,UMB
FILES=140
BUFFERS=20
SHELL=C:\COMMAND.COM C:\ /E:2048 /P
REM *****
```

```
devicehigh=C:\WINDOWS\COMMAND\display.sys con=(ega,,1)
Country=036,852,C:\WINDOWS\COMMAND\country.sys
```

---

Windows NT/2000/XP/Vista példa

```
c:\config.sys
```

```
DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS
DOS=HIGH
FILES=140
BUFFERS=40
```

---

```
c:\windows\system32\config.nt
```

```
DEVICE=%SystemRoot%\system32\HIMEM.SYS
FILES=140
BUFFERS=40
```

---

Egy jelenleg ( 2007.06.03. ) használt  
Windows XP -s példa

```
c:\config.sys
```

( üres , 0 hosszú )

---

```
c:\windows\system32\config.nt
```

```
dos=high,umb
device=%systemroot%\system32\himem.sys
files=130
dosonly
echoconfig
ntcmdprompt
```

---

## TKR Standard Windows környezeti beállítások

---

( AUTOEXEC.BAT ill. AUTOEXEC.NT )

---

Ez egy Windows 95/98 -as javasolt ill. használt környezeti beállítás, de Windows NT/2000/XP/Vista esetén néhány elem nincs is ill. nincs rá szükség.

További információk találhatóak még a megfelelő TKR "Felhasználói Kézikönyv" - ben, a TKR egyéb dokumentációiban ill. a Windows dokumentációban.

---

```
@ECHO OFF
PROMPT $P$G
SET PATH=C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\COMMAND;C:\
mode con codepage prepare=((852) C:\WINDOWS\COMMAND\ega.cpi)
mode con codepage select=852
lh keyb hu,,C:\WINDOWS\COMMAND\keybrd2.sys
REM CPPB5
set path=%path%;c:\tkr_r6\dll\cppb5\bin;c:\tkr_r6\dll\windows\system
REM Pénztárgép - Pc Interface
set path=%path%;c:\penztar
REM Segédprogramok
set path=%path%;c:\seged
REM TKR M.T.K.
set path=%path%;c:\abc\bin;c:\tkr_r6\exe
set TKR_WORK=c:\abc\adat
set TKR_BIN=c:\abc\bin
set TKR_DOC=c:\abc\doc
set TKR_INDEX=c:\abc\index
set PTG_SZAM=00
set TKR_EXE=c:\tkr_r6\exe
set TKR_DATA=c:\tkr_r6\data
set path_dbf=\abc\adat;
set path3_dbf=\abc\hadat;
set path4_dbf=c:\tkr_r6\data;
set path_ntx=\abc\index;
set path3_ntx=\abc\hadat;
set path4_ntx=c:\tkr_r6\data;
set clipper=F90;V12
set station=0
set window=1
```

---

Windows 95/98 példa

c:\autoexec.bat

```
@ECHO OFF
PROMPT $P$G
SET PATH=C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\COMMAND;C:\\
mode con codepage prepare=((852) C:\WINDOWS\COMMAND\ega.cpi)
mode con codepage select=852
lh keyb hu,,C:\WINDOWS\COMMAND\keybrd2.sys
REM    CPPB5
set path=%path%;c:\tkr_r6\dll\cppb5\bin;c:\tkr_r6\dll\windows\system
REM    Pénztárgép - Pc Interface
set path=%path%;c:\penztar
REM    Segédprogramok
set path=%path%;c:\seged
REM    TKR M.T.K.
set path=%path%;c:\abc\bin;c:\tkr_r6\exe
set TKR_WORK=c:\abc\adat
set TKR_BIN=c:\abc\bin
set TKR_DOC=c:\abc\doc
set TKR_INDEX=c:\abc\index
set PTG_SZAM=00
set TKR_EXE=c:\tkr_r6\exe
set TKR_DATA=c:\tkr_r6\data
set path_dbf=\abc\adat;
set path3_dbf=\abc\hadat;
set path4_dbf=c:\tkr_r6\data;
set path_ntx=\abc\index;
set path3_ntx=\abc\hadat;
set path4_ntx=c:\tkr_r6\data;
set clipper=F90;V12
set station=0
set window=1
```

---

#### Windows NT/2000/XP/Vista példa

c:\autoexec.bat

```
@ECHO OFF
PROMPT $P$G
SET PATH=C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\COMMAND;C:\\
REM    CPPB5
set path=%path%;c:\tkr_r6\dll\cppb5\bin;c:\tkr_r6\dll\windows\system
REM    Pénztárgép - Pc Interface
set path=%path%;c:\penztar
REM    Segédprogramok
set path=%path%;c:\seged
REM    TKR M.T.K.
set path=%path%;c:\abc\bin;c:\tkr_r6\exe
set TKR_WORK=c:\abc\adat
set TKR_BIN=c:\abc\bin
```

```
set TKR_DOC=c:\abc\doc
set TKR_INDEX=c:\abc\index
set PTG_SZAM=00
set TKR_EXE=c:\tkr_r6\exe
set TKR_DATA=c:\tkr_r6\data
set path_dbf=\abc\adat;
set path3_dbf=\abc\hadat;
set path4_dbf=c:\tkr_r6\data;
set path_ntx=\abc\index;
set path3_ntx=\abc\hadat;
set path4_ntx=c:\tkr_r6\data;
set clipper=F90;V12
set station=0
set window=1
```

-----

c:\windows\system32\autoexec.nt

```
REM CPPB5
set path=%path%;c:\tkr_r6\dll\cppb5\bin;c:\tkr_r6\dll\windows\system
REM Pénztárgép - Pc Interface
set path=%path%;c:\penztar
REM Segédprogramok
set path=%path%;c:\seged
REM TKR M.T.K.
set path=%path%;c:\abc\bin;c:\tkr_r6\exe
set TKR_WORK=c:\abc\adat
set TKR_BIN=c:\abc\bin
set TKR_DOC=c:\abc\doc
set TKR_INDEX=c:\abc\index
set PTG_SZAM=00
set TKR_EXE=c:\tkr_r6\exe
set TKR_DATA=c:\tkr_r6\data
set path_dbf=\abc\adat;
set path3_dbf=\abc\hadat;
set path4_dbf=c:\tkr_r6\data;
set path_ntx=\abc\index;
set path3_ntx=\abc\hadat;
set path4_ntx=c:\tkr_r6\data;
set clipper=F90;V12
set station=0
set window=1
```

-----

Egy jelenleg ( 2007.06.03. ) használt  
Windows XP -s példa

c:\autoexec.bat

```
@ECHO OFF
PROMPT $P$G
REM CPPB5
set path=%path%;c:\tkr_r6\ dll\cppb5\bin;c:\tkr_r6\ dll\windows\system
REM Pénztárgép - Pc Interface
set path=%path%;c:\penztar
REM Segédprogramok
set path=%path%;c:\seged;c:\seged\filzip
REM TKR M.T.K.
set path=%path%;c:\abc\bin;c:\tkr_r6\exe
set TKR_WORK=c:\abc\adat
set TKR_BIN=c:\abc\bin
set TKR_DOC=c:\abc\doc
set TKR_INDEX=c:\abc\index
set PTG_SZAM=00
set TKR_EXE=c:\tkr_r6\exe
set TKR_DATA=c:\tkr_r6\data
set path_dbf=\abc\adat;
set path3_dbf=\abc\hadat;
set path4_dbf=c:\tkr_r6\data;
set path_ntx=\abc\index;
set path3_ntx=\abc\hadat;
set path4_ntx=c:\tkr_r6\data;
set clipper=F90;V12
set station=0
set window=1
```

---

c:\windows\system32\autoexec.nt

```
@echo off
echoconfig
```

REM CD ROM bővítés telepítése.
lh %SystemRoot%\system32\mscdexnt.exe

```
REM
REM TKR FUTTATÁS
REM
REM CPPB5
set PATH=%PATH%;c:\tkr_r6\ dll\cppb5\bin;c:\tkr_r6\ dll\windows\system
set PATH=%PATH%;c:\tkr_r6\ dll\windows\system
set PATH=%PATH%;c:\abc\bin;c:\tkr_r6\exe
REM Segédprogramok
set PATH=%PATH%;c:\seged;c:\seged\filzip
REM TKR M.T.K.
set TKR_WORK=c:\abc\adat
set TKR_BIN=c:\abc\bin
```

```
set TKR_DOC=c:\abc\doc
set TKR_INDEX=c:\abc\index
set TKR_EXE=c:\tkr_r6\exe
set TKR_DATA=c:\tkr_r6\data
set path_dbf=\abc\adat
set path3_dbf=\abc\hadat
set path4_dbf=c:\tkr_r6\data
set path_ntx=\abc\index
set path3_ntx=\abc\hadat
set path4_ntx=c:\tkr_r6\data
set clipper=F90;V12
set station=0
set PTG_SZAM=00
set window=1
REM TKR *** VÉGE ***
```